

## SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, wolnego od wad jachtu żaglowego

Lp.	Opis
1.	Rok produkcji 2023
2.	<b>Parametry:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- długość kadłuba min. 7,00 m – max. 9,00 m,</li><li>- zanurzenie kadłuba max. 0,5 m,</li><li>- zanurzenie z mieczem max. 1,5 m,</li><li>- masa jachtu min. 1750 kg – max. 2000 kg,</li><li>- wysokość w kabinie: 1,70 m - 1,90 m,</li><li>- wysokość masztu min. 9,00 m,</li><li>- żagle min. 25,00 m<sup>2</sup>,</li><li>- fok min. 10,0 m<sup>2</sup>,</li><li>- grot min. 15,0 m<sup>2</sup>,</li><li>- kategoria projektowa: C.</li></ul>
3.	<b>Kadłub:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kolor biały,</li><li>- laminowany,</li><li>- laminat poliestrowy/ poliestrowo-szkłany,</li><li>- skrzynia miecza obrotowego właminowana i wzmocniona,</li><li>- wzmocniony,</li><li>- balast denny, wewnętrzny min. 400 kg – max. 500 kg.</li></ul>
4.	<b>Ster/miecz:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- miecz obrotowy, stalowy (płyta min. 12 mm),</li><li>- waga min. 75 kg z mechanizmem podnoszenia – waga dobrana do parametrów oferowanego jachtu,</li><li>- ster pawężowy (płetwa sterowa profilowana, obrotowa),</li><li>- pantograf na silnik na pawęży z płytą silnika.</li></ul>
5.	<b>Pokład:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- laminat wykonany ręcznie,</li><li>- powierzchnie przeciwpoślizgowe,</li><li>- miejsca okuć dodatkowo wzmocnione,</li><li>- kosz dziobowy standardowy, dwa półkosze burtowe, dwa kosze rufowe, dwa półkosze z zaczepem want kolumnowych w osi obrotu masztu, cztery słupki relingowe,</li><li>- samo odpływowy luk kotwiczny,</li><li>- min. dwa okna,</li><li>- forluk,</li><li>- sztagownik, zaczepy stenant,</li><li>- dwie szyny szotowe z wózkami,</li><li>- dwa kabestany fałowe,</li><li>- dwa kabestany szotowe (oraz knagi),</li><li>- suwkłapa i sztorckłapa wykonana z plexy/pleksiglasu,</li><li>- sztormreling (lina stalowa w otulinie i pasy styłonowe w kokpicie),</li><li>- listwa odbojowa,</li><li>- min. dwie potrójne rolki zwrotne,</li><li>- min. dwa stopery fałowe (min. jeden stoper potrójny),</li><li>- min. cztery knagi cumownicze,</li><li>- min. trzy otwierane bakisty kokpitowe.</li></ul>

6.	<b>Instalacja gazowa:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- reduktor / zawory gazowe / kuchenka,</li><li>- instalacja główna z rurki miedzianej 8 mm, miękkie przewody do urządzeń,</li><li>- oddzielna wentylowana komora na butlę gazową w kokpicie.</li></ul>
7.	<b>Takielunek o minimalnych parametrach:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- profil aluminiowy 105 mm,</li><li>- bom 3,3 - profil aluminiowy 105 B,</li><li>- obciążacz bomu (taliowy),</li><li>- olinowanie stałe ze ściągaczami,</li><li>- achtersztąg z zaczepem do napinania,</li><li>- komplet fałów i dwie cumy,</li><li>- fok min. 10,0 m<sup>2</sup> (pod roler lub z raksami),</li><li>- grot pełno-listwowy na pełzaczach min. 15,0 m<sup>2</sup>,</li><li>- szoty foka (min. 14 m lina min. 12 mm),</li><li>- talia grota (min. 15 m lina min. 10 mm),</li><li>- roler ze sztywnym sztagiem,</li><li>- Lazy Jack (kompletny, zamontowany),</li><li>- UV na foku,</li><li>- podwójnie refowany grot.</li></ul>
8.	<b>Wnętrze:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- zabudowa wnętrza w sklejce wodoodpornej,</li><li>- elementy wykończeniowe z drewna,</li><li>- podsufitka z laminatu,</li><li>- schowki pod kojami min. 6,</li><li>- szafki min. 6,</li><li>- jaskółki min. 2,</li><li>- materace obszyte odpornym materiałem,</li><li>- burty wyklejone (odporna okleina materiałowa izolowana gąbką lub sklejka),</li><li>- stół rozkładany na skrzyni mieczowej,</li><li>- pilers pod masztowy z fałem miecza,</li><li>- jedna podwójna koja dziobowa,</li><li>- jedna podwójna koja rufowa,</li><li>- dwie pojedyncze koje w messie (możliwość poszerzenia),</li><li>- oddzielna kabina WC ze zlewem i szafką oraz miejscem na toaletę chemiczną,</li><li>- odciążki wantowe wewnętrzne.</li></ul>
9.	<b>Instalacja elektryczna:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- stanowisko akumulatora,</li><li>- min. 2 punkty oświetlenia LED (cztery punkty oświetlenia),</li><li>- bezpieczniki.</li></ul>
10.	Liczba załogi min. 6 – max. 8.
11.	Pełna gwarancja minimum 24 miesiące na cały jacht od dnia odbioru bezusterkowego jachtu w miejscu wskazanym w pkt. 12 poniżej. Odbiór będzie poprzedzony zwodowaniem i odbyciem rejsu w wymiarze max. 90 minut.
12.	Dostarczenie jachtu do Ośrodka Warszawskiego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k. Giżycka woj. warmińsko-mazurskie.
13.	Czas reakcji serwisu gwarancyjnego: przyjazd do Ośrodka Warszawskiego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach w czasie do 72 godzin od zgłoszenia usterki gwarancyjnej.